



RSP

Reinigung
Schutz
Pflege

Unsere Empfehlung für

Betonwerkstein und Terrazzo

Reinigung

Nach dem Einbau,
sowie für die Besei-
tigung von
Allgemeinschmutz
u.v.m..



**HMK R155
Grundreiniger**
säurefrei
Ergiebigkeit
ca. 10-80 m²/Liter



**HMK R183
Naturstein-
reiniger**
Zementschleier-EX
Ergiebigkeit
ca. 5-30 m²/Liter

Praktische Video-Anleitung
für die Praxis unter:
www.moellerstonecare.eu



Wichtiger Hinweis: Nach der Reinigung für eine anschließende Schutzbehandlung muss der Belag mind. 1-2 Tage gut austrocknen.

Schutz

Vermeidet
Flecken-
bildungen und
erleichtert die
laufende Pflege.



ohne
Farbtonvertiefung:
**HMK S232
Fleckschutz**
wassergelöst
Ergiebigkeit
ca. 5-20 m²/Liter



geringe
Farbtonvertiefung:
**HMK S234
Fleckschutz**
Top-Effekt
Ergiebigkeit
ca. 5-20 m²/Liter



mit
Farbtonvertiefung:
**HMK S244
Fleckschutz**
farbvertiefend
Ergiebigkeit
ca. 5-20 m²/Liter



Wichtig für Ihre Anwendung im Lebensmittelbereich:

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen KEINE gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können diese auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden (LFGB-geprüft). Auf stark beanspruchten Flächen sollte die Schutzbehandlung regelmäßig (ca. alle 1-2 Jahre) wiederholt werden.

Pflege

Leichtes
Reinigen der
täglichen
Verschmutzung
und Unter-
stützung der
Schutzwirkung.



**HMK P324
Edel-Steinseife**
Wischpflege
Ergiebigkeit
ca. 25-50 ml/10 Liter
Wasser



**HMK P323
Steinglanz -
Steinbodenpflege**
Ergiebigkeit
ca. 100-200 ml/10 Liter
Wasser



**HMK R155
Grundreiniger**
säurefrei
periodisch bei Bedarf
eine leichte Bürsten-
reinigung durchführen
Ergiebigkeit
ca. 10-80 m²/Liter

Pflegetipp zu HMK P324 und HMK P323:

Wir empfehlen ca. 5 x mit P324 und dann dazwischen einmal mit P323 zu wischen.